

FDV – dokument: **Stavkledning furu**

<b>Produkt</b>	<b>Stavkledning av norsk seintvokst furu.</b>	
<b>Anvendelse</b>	Utvendig kledning.	
<b>Format/dimensjoner</b>	Dobbelfals med dyp v-fuge, dim 25*170/220 mm. Dekningsbredde: 150/200 mm.	
<b>Fuktighet</b>	15-20%	
<b>Bestandsdeler</b>	Heltre furu	
<b>Overflate</b>	Skur eller høvlet	
<b>Helserisiko</b>	Ingen kjent helserisiko ved bearbeiding eller bruk.	
<b>Lagring</b>	Tørt og luftig.	
<b>Bearbeiding</b>	Vanlig verktøy for trebearbeiding.	
<b>Montasje</b>	Spikres eller skrues på lekt.	
<b>Godkjenning</b>	Materialene er av tømmer hogd i skog etter levende skog standard	
<b>Vedlikehold</b>	Utvendig:	Eksteriørbeis
	Innvendig:	Interiørbeis, treolje
<b>Behandling av avfall</b>	Avfallstype	Rent trevirke
	Avfallshåndtering	Forbrenning og energiutnyttelse
	Resirkulering	Ikke relevant
<b>Leverandør</b>	<b>Inspirasjonstre DA</b>	
	Adresse	Tunnsjø, 7882 Nordli
	Telefon	99 41 92 08
	E-post	post@inspirasjonstre.no
	Nettadresse	<a href="http://www.inspirasjonstre.no">www.inspirasjonstre.no</a>